

Odtoky Viega Advantix na sanáciu



viega



Najnižšia konštrukčná výška: sprchové žľaby a bodové odtoky od 62 mm



Iba pre konštrukčnú výšku 62 až 67 mm

Nové, extrémne nízke odtoky Advantix oceníte najmä pri sanáci. Ich obzvlášť ploché konštrukčné výšky sa v závislosti od zvoleného variantu pohybujú medzi 62 až 67 mm: 67 mm pri sprchových žľaboch z ušľachtilej ocele, 66 mm pri rohových odtokoch a len 62 mm pri kúpeľňových odtokoch. Takto už nič nestojí v ceste moderne riešenej kúpeľni so sprchou na úrovni podlahy, a to aj napriek prevládajúcim podlahovým stavebným výškam.

Kompaktný balík poskytujúci výkon

Nové odtoky Advantix dosahujú výkony odtoku 0,4 až 0,5 l/s, ktoré sa s prispomím rozličných spôsobov zabudovania dajú ešte zvýšiť: napr. pripojením rúry s menovitou svetlosťou DN 40. Všetky odtoky sú navyše samočistiace. Napriek uvedenému zostáva možný prístup so 6,4-milimetrovou špirálou. Odtoky navyše zachovávajú bezpečnú výšku vodnej uzávierky vody 25 mm*, čím sa zabraňuje prenikaniu nepríjemným zápachom.

Kúpeľňový odtok Advantix pre:	Výkon odtoku			
	Štandardné zabudovanie**	S rúrkovou prípojkou DN 40	Bez síta na zachytávanie nečistôt	Každých 10 mm vyššej výšky vzdutia
Základné teleso sprchového žľabu Advantix 67 mm Základné teleso sprchového žľabu Advantix Basic 67 mm	0,45 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s
Rohový odtok Advantix 66 mm	0,4 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s
Kúpeľňové odtoky Advantix 62 mm	0,5 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s

* Výška vodnej uzávierky vody nezodpovedá DIN EN 1253.

Nasadenie odtokov treba dohodnúť medzi zákazníkmi/dodávateľmi, resp. odvetvovými projektantami podľa miestnych podmienok.

** Udávaný výkon odtoku sa vzťahuje na výšku vzdutia hladiny vody 10 mm.



Sprchový žľab Viega Advantix Basic 67 mm na sanovanie

Na voľné zabudovanie alebo zabudovanie do steny je k dispozícii päť dĺžok.



Odtok Viega Advantix na sanovanie

Všetky základné telesá sprchových žľabov Advantix, Advantix Basic, ako aj rohové odtoky v priamom prevedení môžu byť vybavené novým nízkym odtokom.



Rohový odtok Advantix 62 mm

Na voľné zabudovanie štvorcových alebo kruhových roštov.

Stručný prehľad

- Ideálne na sanovanie a renováciu
- Minimálne konštrukčné výšky medzi 62 až 67 mm
- Samočistiace
- Možný prístup so 6,4-milimetrovou špirálou
- Výkon odtoku do 0,5 l/s (pozri tabuľku)

Spriahnuté utesnenie a jeho výhody

Keďže najvyššou prioritou je ochrana stavby pred premočením, špeciálne pri sprchách na úrovni podlahy sa stále viac presadzuje bezpečné, v tekutom stave spracované spriahnuté utesnenie. Výhodou uvedeného postupu je, že utesnenie sa realizuje medzi poterom a dlaždicami, a tým je vylúčené premočenie poteru. Nasadenie tekutých tesniacich látok šetrí dodatočné utesnenia, napr. prostredníctvom asfaltových alebo plastových pásov. Prirodzene aj nový podlahový odtok Viega Advantix na sanovanie sa dá ľahko začleniť do spriahnutého utesnenia.



1



2

Spriahnuté utesnenie na príklade sprchového žľabu Advantix Basic Wand

- 1 Začlenenie tesniaceho pásu Schlüter-Kerdi do tekutého utesnenia.
- 2 Vydláždenie s použitím obkladovej zakončovacej lišty alebo bez nej až po pokraj bloku tvrdej peny EPS.

Produktový prehľad

Sprchové žľaby



4980.40



4980.50

Prestavovacie položky



4980.65



4980.62



4980.96



4980.94

Bodové odtoky



4980.61



4980.60



4980.63

Viega s.r.o.
J. Korty 12
CZ-71000 Slezská Ostrava
Tel.: +420 59 5054 933
Fax.: +420 59 5054 162
stanislav.seliga@viega.de
www.viega.cz

Technické poradenstvo
Tel.: +421 2 436 36852
Mobil: +421 903 280 888
Fax.: +421 2 436 36852
peter.liptak@viega.de