

SESTAVY DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK PRO UCHYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ



RAL 9016











RAL 7035

RAL 7040

RAL 8003

RAL 8017

...DETAILY VAŠEHO DOMOVA



TECHNICKÉ INFORMACE

Dveřní sestavy DLS se osazují zpravidla do pevné části vchodové stěny vytvořené z plastových, ocelových, dřevěných nebo Al profilů. Pro upevnění se používají zasklívací lišty. Listovní schránky se nýtují do bloku a následně přinýtovávají na čelní desku z Al plechu tloušťka 2 mm (tloušťka pro osazení do profilů 4 mm) případně tepelně izolovanou (tloušťka 24-26 mm) maximálního rozměru šířky nebo výšky 1200x2500 mm. Vhozové sklapky jsou osazeny (zavěšeny) do čelní desky stejně jako plastové jmenovky.

Sestavy mohou být doplněny o kulatá nerezová zvonková tlačítka a hovorový modul osazená na čelní desce a z vnitřní strany uzavřená v elektroschránce, jejíž rozměry vychází z modulu vlastních DLS. Ve schránce může být také osazen videomodul, kódová klávesnice případně jiné zařízení dodané zákazníkem. Sestavy mohou být doplněny, mimoto číslem domu, názvem ulice, osvětlením a pod.

Pro začištění spojení jednotlivých DLS lze sestavu z vnitřní strany oplástit Al plechem po obvodu, variantě se zatepleným opláštěním (vložením polystyrenu do Al plechu po celém obvodu bloku DLS).

Standardní přesah čelní desky je 30 mm po obvodu (minimální rozměr), u přesazených sestav 60 mm po obvodu. Desky je však možno vyrobit přesně podle velikosti otvoru. Pro zmenšení přesahu schránek do prostoru za dveřmi je možno schránky předsadit

navenek o 130 mm a předsazení orámovat dutým Al profilem 130x30 mm. Při větším počtu schránek (nad 25 ks) se doporučuje umístit pod schránky podpěru z JPU 40/40/2 (nebo provést přišroubování zasklívacích lišt do rámu dveří).

Za příplatek lze provést utěsnění zavírání dveří samolepícím těsněním. Při zvolení dveřní sestavy jsou vždy schránky přístupné pouze z vnitřních prostor (i elektroschránky).

DLS modelu A, B (mimo B-049 a B-046) jsou certifikovány autorizovanou zkušebnou. Certifikát číslo 00157/104/2/2005 osvědčuje shodu s platnou EN 13 724:2003, platnou jako ČSN.

Maximální doporučený počet schránek v sestavě:

DLS modelu A-04 - 12 ks v 4 sloupcích a 3 řadách (4x3)
 DLS modelu B-04 - 30 ks v 3 sloupcích a 10 řadách (3x10)
 DLS modelu B-045 - 24 ks v 3 sloupcích a 8 řadách (3x8)
 DLS modelu B-046 - 40 ks v 4 sloupcích a 10 řadách (4x10)
 DLS modelu B-047 - 30 ks v 3 sloupcích a 10 řadách (3x10)
 DLS modelu B-049 - 39 ks v 3 sloupcích a 13 řadách (3x13)
 DLS modelu D-04 - 24 ks v 3 sloupcích a 8 řadách (3x8)
 DLS modelu D-046 - 32 ks v 4 sloupcích a 8 řadách (4x8)

VÝROBA:

DOLS - výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
 Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk
 Česká republika
www.dols.cz



VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO SR:

Amej spol. s r.o.
 sídlo: areál PD, Vrbovská cesta
 921 01 Piešťany
 tel.: +421 033 77 273 69, 77 264 55
 tel./fax: +421 033 76 211 25
 mobil: +421 0910 612 978
 e-mail: amej@amej.sk
www.amej.sk